

## Stilių sintaksė

```
selector { property: value }
```

```
selector { property1: value1; property2: value2 }
```

```
selector1, selector2 { property1: value1; property2: value2 }
```

```
selector1 selector2 { property1: value1; property2: value2 }
```

## Stilių pririšimas prie dokumento

1. Stiliai saugomi atskirame tekstiniame dokumente su praplėtimu `css`

```
P {text-align: justify} (dokumentas style.css)
```

ir pririšami prie HTML dokumento `<HEAD>` dalyje

```
<HEAD>
```

```
<STYLE REL="StyleSheet" HREF="style.css">
```

```
</HEAD>
```

2. Stiliai saugomi tiesiogiai HTML dokumente `<HEAD>` dalyje

```
<HEAD>
```

```
<STYLE>
```

```
P {text-align: justify}
```

```
</STYLE>
```

```
</HEAD>
```

3. Stiliai nustatomi konkrečiai vienam tag'ui

```
<P STYLE="text-align: justify">
```

## Stilių naudojimas

1. Stiliaus selektoriumi gali būti bet kuris HTML tag'as (išskyrus <HTML>, <HEAD>, <META>, <SCRIPT>, <STYLE>)

```
A:LINK, A:VISITED, A:ACTIVE {
```

```
    text-decoration: none;
```

```
}
```

```
A:HOVER {
```

```
    text-decoration: underline;
```

```
}
```

```
BODY {
```

```
    background-color: Yellow;
```

```
}
```

2. Stiliaus selektoriumi gali būti klasė

```
P.Large {font-size: 12pt}
```

```
P.Small {font-size: 8pt}
```

```
.it {font-style: italic}
```

Naudojimas:

```
<P CLASS="Large">Didelis šriftas </P>
```

```
<P CLASS="Small">Mažas šriftas</P>
```

```
<H1 CLASS="it">Italic antraštė</H1>
```

```
<P CLASS="it">Italic paragrafas</H1>
```

## CSS1 paskaitų ciklas

### 3. Stiliaus selektoriumi gali būti identifikatorius

```
#Large {font-size: 15px}
```

Naudojimas:

```
<P ID="Large">Paragrafas</P>
```

### 4. Atskiras atvejis – kontekstiniai selektoriai

```
P EM {text-transform: uppercase}
```

t.y. savybė bus taikoma <EM> tik tada, kad <EM> bus paragrafo viduje.

## Paveldimumas

Svarbiausia stilių savybė – jų savybių kombinavimas

```
BODY {font-size: 10pt; color: #0000dd}
```

```
P.Large {font-size: 12pt}
```

```
P.Small {font-size: 8pt}
```

```
#it {font-style: italic}
```

Naudojimas:

```
Tekstas <P CLASS="Large">Paragrafas <SPAN  
ID="it">su italic</SPAN></P>
```

Rezultatas:

Tekstas

Paragrafas *su italic*